


# alpha<sup>®</sup> alu tape

- kvalitet fra **BetaPack**



**alpha alu tape** er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**alpha alu gulvunderlagstape** til at sikre tæt og stabil samling af gulvunderlag.

**Anvendelse:** anvendes til samling af gulvunderlag.

**Særlige egenskaber:** enkeltklæbende tape med høj styrke i folie og lim. Forhindrer opstigende fugt og sikrer isoleringsevnen ved samlinger.

**Montage:** skal monteres glat og uden folder. Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Opbevaring:** holdbarhed 1 år ved opbevaring mellem 14 °C og 28 °C og 50% relativ fugtighed og ikke i direkte sol.

**OBS:** før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Tekniske specifikationer	
Farve	Sølv
<b>Egenskaber</b>	<b>Værdi</b>
Materiale	Metaliseret folie
Bærer	BOPP
Klæber	Vandbaseret akryl
Total tykkelse	48 µ *
Bærelag/folie	28 µ *
Længde	66 m
Bredde	80 mm
Klæbestyrke/peel	2,4 N/cm
Brudforlængelse	110 %
LCA (GWP total) Kg CO <sub>2</sub> eq	3,78 / pr. rulle **
Affaldskode (EAK)	08 04 10

\* Tolerance +/- 10%

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

DB-nr.:	Mål:
1889007	80 mm x 66 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 3  
MAJ 2023

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.