



- kvalitet fra **BetaPack**



damp-tæt

# kabel- og elrørsmanchetter til lufttætning ved gennemføringer

alpha kabel- og elrørsmanchetter er optaget /registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**alpha manchetter med tape** er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

**Montage:** Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Opbevaring:** Opbevares koldt og tørt.

**Egenskaber:** Hurtig og sikker lufttætning om rør. Røret kan stadig justeres efter lufttætning. Kosteffektiv løsning.

DB-nr.:	Ø:
1839625	5-10 mm
1839626	11-25 mm
1839674	25-35 mm

Tekniske specifikationer		
Materiale	EPDM folie	
Temperatur område	-40°C til +120°C	
Arbejdstemperatur	Fra -10°C	
	Norm	Værdi
Tykkelse	DIN 53519	1,2 mm
Hårdhed	DIN 53504	65 ±8 °IRH
Brudforlængelse	DIN 53515	min 250 %
Trækstyrke	DIN 53504	min 5 Mpa
Rivestyrke	DIN 53508	min 20 KN/m
LCA (GWP total)	Kg CO <sub>2</sub> eq	9,3 / pr. m <sup>2</sup> *
Affaldskode (EAK)		17 02 04

\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

DATABLAD VERSION 5  
MAJ 2023

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.