




- kvalitet fra **BetaPack**

# alpha® prima ergo

## gulvunderlag med folie



gulvunderlag

**alpha prima ergo gulvunderlag med folie** er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**alpha prima ergo gulvunderlag** af ekstruderet PO-foam med alufolie.

**Anvendelse:** som trinlydsdæmpende og lydisolierende underlag til næsten alle typer gulve. Kan også anvendes under gulve med gulvvarme.

Anbefales i rum med høj trafik. Yder god støtte til gulvets samlinger, samt giver en bedre gangkomfort.

**Særlige egenskaber:** denne type gulvunderlag sikrer den bedste trinlydsdæmpning og støjreduktion. Kan udligne mindre ujævnheder på underlaget.

Folien beskytter gulvet mod fugt.

Den lave vægt gør rullerne mere ergonomiske at arbejde med samt sikrer nem og hurtig installation.

Produktet er genanvendeligt.

**Montage:** se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Opbevaring:** rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

**OBS:** før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

### Tekniske specifikationer

Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale			Ekstruderet PO-foam og metaliseret folie	
Farve			Grå	
Dimensioner (længde/bredde)			15 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet			2 *	mm
Densitet			130	kg/m <sup>3</sup>
Gennemslag	IS	ISO 10140	20	dB
Lydisolering refleksion	RWS	EN 16205	30	%
Dynamisk testcyklus	DL <sub>25</sub>	EN 13793:2014	>1.000.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	>30	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	140	kPa
Stødabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	100	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,4	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	>1000	GPa s m <sup>2</sup> /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,045	m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	E <sub>fl</sub>	
LCA (GWP total)		Kg CO <sub>2</sub> eq	0,524/pr. m <sup>2</sup> **	
Affaldskode (EAK)			17 02 03	

\* Tolerance +/- 10%

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

DB-nr.:	Mål:
1892367	1 x 15 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 3  
MAJ 2023