



alpha[®] pro UV tape

- kvalitet fra **BetaPack**



vindspærre- og undertagstape

alpha pro UV tape er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



alpha pro UV tape med vandfast klæber til vand og vindtætte samlinger udendørs. Flexibel tape der aggresivt hæfter på alle Alpha vindspærre, undertag, samt på syntetiske dampspærre. Hæfter uden brug af primer på høvlet træ og andre ru overflader.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Særlige egenskaber:

- Vandfast klæber
- 60 mm bredde giver god sikkerhed
- Tåler vejrligt op til 24 mdr.
- Klæber på PE, PP, træ og ALU

Tekniske specifikationer	
Bærelag	UV-stabiliseret LDPE
Klæb	Modificeret akryl dispersion
Armeringsnet	PES/PVA
Liner	Silikonebelagt papir
Længde	25 m
Bredde	60 mm
UV-stabilitet	24 mdr.
Tack-værdi AFERA 5001	min 30V/25 mm (efter 24 timer)
Mængde klæb	230 g/m ²
Temperaturområde	-40°C til +80°C
Anvendelsestemperatur	Fra -10°C
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	4,4 / pr. rulle *
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

DB-nr.:	Mål:
1892366	0,06 x 25 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk