



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha® tætningsklæber

tætningsmasse



damp-tæt

alpha tætningsklæber er optaget / registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes / indgå i Svanemærket byggeri.



alpha tætningsklæber er en oliebaseret plastisk fugemasse, der danner en elastisk hinde på ca. 1 mm, og forbliver blød og plastisk under hinden. Fugemassen kan overmales, og er let at bearbejde.

Anvendelse: til tætning ved skjulte fuger, ved ventilationskanaler, samt mellem bygningselementer hvor der ikke forekommer

store mekaniske påvirkninger. alpha tætningsklæber har god vedhæftning på de fleste almindeligt anvendte byggematerialer.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Opbevares koldt og tørt.

PR-nr.: 2329636

Sikkerhedsdatablad
forefindes på
betapack.dk

DB-nr.:	Indhold:
1916681	600 ml pose (hvid)

SIKKERHEDSDATABLAD FOREFINDES
PÅ BETAPACK.DK



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 5
MAJ 2023

Tekniske specifikationer	
Materiale	Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent
Farve	Hvid
Densitet	1,7 kg/pr. liter
Temperatur område	ca. -40 °C til ca. +100 °C
Arbejdstemperatur	+5 °C til +40 °C
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse
Fungicidbehandlet	Nej
Strengtykkelse	8-20 mm
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	3,78 / pr. pose *
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.