



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha® universaltape

til undertag, damp- og vindspærre



damp-tæt

alpha universaltape er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



alpha universaltape er en fleksibel universaltape til indendørs- og udendørsbrug.

Anvendelse: til permanente samlinger i indre og ydre klimaskærm.

Egenskaber: tapen er fleksibel, men ikke strækbar og kan derfor bruges både til samlinger mellem dampspærrebaner og til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. Tapen kan også bruges på undertage og vindspærre. Stærk klæber der aggresivt hæfter på PE, PP, træ og ALU. Nem at rive over med hænderne. Samlinger mellem undertage og indbyggede bygningsdele, som f.eks. ovenlysvinduer.

Montagebemærkninger: tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centrert over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Begrænsninger: lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Opbevaring: opbevares koldt og tørt.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

| | |
|---------|--------------|
| DB-nr.: | Mål: |
| 1797880 | 60 mm x 25 m |

| Tekniske specifikationer | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Farve | Hvid | | |
| Materiale | | | |
| Bærerfolie | | PP-fleece og PE-folie | |
| Klæber | | 240 g modificeret acryl | Vandfastklæber |
| Liner | | Silikonebelagt papir | |
| Egenskaber | Norm | Værdi | |
| Længde | EN 1849-2 | 25 m * | |
| Bredde | EN 1849-2 | 60 mm | |
| Tykkelse: bærelag + lim | | 530 µ | |
| Tykkelse: liner | | 90 µ | |
| Temperatur område | | -40°C til +90°C | |
| Arbejdstemperatur | | Fra -10°C | |
| LCA (GWP total) | Kg CO ₂ eq | 4,78 / pr. rulle ** | |
| Affaldskode (EAK) | | 08 04 10 | |

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobaudat database www.oekobaudat.de



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 7
MAJ 2023

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.