



rørmanchetter

til lufttætning ved gennemføringer

alpha manchetter er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Bruges sammen med alpha universaltape eller alpha gul tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

Egenskaber: Hurtig og sikker lufttætning om rør. Røret kan stadig justeres efter lufttætning. Kan også anvendes til gennemfø-

ringer i undertaget. Kosteffektiv løsning, sammenlignet med en tapet løsning.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: Opbevares koldt og tørt.

Tekniske specifikationer		
Materiale	EPDM folie	
Temperatur område	-40°C til +120°C	
Arbejdstemperatur	Fra -10°C	
	Værdi	Standard
Tykkelse	1,2 mm *	DIN 53519
Hårdhed	65 ±8 °IRH	DIN 53504
Brudforlængelse	min 250 %	DIN 53515
Trækstyrke	min 5 Mpa	DIN 53504
Rivestyrke	min 20 KN/m	DIN 53508

*Tolerance +/- 10%

alpha rørmanchetter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Ø:
1828888	50-90 mm
1837452	90-126 mm
1837453	120-171 mm

