



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha® universaltape

til undertag, damp- og vindspærre



damp-tæt

alpha universaltape er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



alpha universaltape er en fleksibel universaltape til indendørs- og udendørsbrug.

Anvendelse: til permanente samlinger i indre og ydre klimaskærm.

Egenskaber: tapen er fleksibel, men ikke strækbar og kan derfor bruges både til samlinger mellem dampspærrebaner og til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. Tapen kan også bruges på undertage og vindspærre. Stærk klæber der aggresivt hæfter på PE, PP, træ og ALU. Nem at rive over med hænderne. Samlinger mellem undertage og indbyggede bygningsdele, som f.eks. ovenlysvinduer.

Montagebemærkninger: tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centrert over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Begrænsninger: lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Opbevaring: opbevares koldt og tørt.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Tekniske specifikationer

Farve	Hvid		
Materiale			
Bærerfolie		PP-fleece og PE-folie	
Klæber		240 g modificeret acryl	Vandfastklæber
Liner		Silikonebelagt papir	
Egenskaber	Norm		Værdi
Længde	EN 1849-2		25 m *
Bredde	EN 1849-2		60 mm
Tykkelse: bærelag + lim			530 µ
Tykkelse: liner			90 µ
Temperatur område			-40°C til +90°C
Arbejdstemperatur			Fra -10°C
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq		1,593 pr. rulle **
Affaldskode (EAK)			08 04 10

* Tolerance +/- 10%

** På baggrund af EPD data

DB-nr.:	Mål:
1797880	60 mm x 25 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 8
OKTOBER 2024

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.