

alpha® vindspærre

- kvalitet fra **BetaPack**



vindspærre og facade

basis

alpha vindspærre basis er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

alpha basis vindspærre er en polypropylen membran, som er meget smidig og diffusionsåben. Produktet er let og hurtigt at arbejde med, og sikrer at konstruktionen kan ånde. Vindspærre fås i en kort rullebredde og længde, hvilket gør det velegnet til mindre renoveringer, garager, skure mv.

Særlige egenskaber:

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i 4 uger
- Vandtæthedsklasse W1
- Kan foldes og bukkes uden at revne

Opbevaring: tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.



Tekniske specifikationer		
Farve	Hvid og grå	
Materiale	Polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Vægt	EN 1848-2	80 g/m ² *
Længde	EN 1848-2	20 m
Bredde	EN 1848-2	1 m
Temperaturbestandighed	EN 1109	-30°C til +80°C
Eksponeringsperiode		1 mdr.
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,12-0,3
Brandklasse	EN 11925-2	F
Trækstyrke (langs/tværs)	EN 12311-1	155N/5 cm / 85N/5 cm
Brudforlængelse (langs/tværs)	EN 12311-1	50% / 100%
Rivfasthed (langs/tværs)	EN 12311-1	100N / 150N
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W1
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	0,31 / pr. m ² **
Affaldskode (EAK)		17 02 03
Garanti		30 år***

* Tolerance +/- 5%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

*** Se mere på betapack.dk

DB-nr.:	Mål:
1892362	1 x 20 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 10
NOVEMBER 2024

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.