



alpha[®] duplex

til damp- og vindspærre



damp-tæt

alpha duplex tape anvendes primært ved opsætning af dampspærre på stålskellet.

Anvendelsesområde inde: opsætning af dampspærre på stålkonstruktioner og trækonstruktioner i tørre omgivelser.

Anvendelsesområde ude: egnet til regntætte samlinger af vindspærrebaner og undertagsbaner samt samling mellem undertag og tagfod.

Egenskaber: dobbeltklæbende tape til brug ved opsætning af dampspærre og un-

dertage. Ved at bruge dobbeltklæbende tape til opsætning af dampspærre, undgår man helt eller delvist brugen af hæfteklammer. Dermed minimeres risikoen for utætheder omkring hæfteklammer. God på stål. Kan også bruges på undertaget.

Montage: underlaget skal være glat, tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Ved porøse/stærkt sugende overfalder, kan der med fordel først primes. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer		
Farve	Transparent	
Materiale		
Klæb	Vandfast renacryl, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
Liner	Silikonebelagt papir	
Egenskaber	Norm	Værdi
Længde	EN 1849-2	80 m *
Bredde	EN 1849-2	25 mm
Temperatur område		-40°C til +90°C
Arbejdstemperatur		Fra -10°C

*Tolerance +/- 10%

Begrænsninger: lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: tapen skal anvendes inden 24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning.

alpha duplex tape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Mål:
1828963	25 mm x 80 m

