



alpha® grøn tape

til dampspærre



damp-tæt

alpha grøn tape er en PE-tape til samlinger mellem dampspærre og gennembrydende bygningsdele.

Anvendelse: til permanente lufttætte samlinger i tæthedsplanet.

Egenskaber: tape er fleksibel og bruges til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. Stærk klæber der hæfter aggresivt på PE, PP, træ og metal.

Montagebemærkninger: tape skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tape skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Tape må ikke strækkes under montage. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer		
Farve	Transluent med grønt tryk	
Materiale		Værdi
Bærerfolie	PE-folie	0,07 mm
Armering	Polyester net	
Klæber	210 g/m ² opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb	0,17 mm
Liner	Silikonebelagt papir	0,08 mm
Egenskaber	Norm	
Længde	EN 1849-2	25 m *
Bredde	EN 1849-2	50 mm
Tykkelse: bærelag + lim		330 µ
Tykkelse: liner		90 µ
Klæbestyrke **	Intern	> 30 N / 25 mm
Temperatur område		-40°C til +100°C
Arbejdstemperatur		Fra -10°C

*Tolerance +/- 10%

** På forsiden af alpha dampspærre.

Begrænsninger: kun til indendørsbrug. Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder. Samlinger til mineralsk underlag skabes med folieklæber.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: opbevares koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.

alpha grøn tape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Produktet er EmiCode emissionstestet og klassificeret som EC1Plus.

DB-nr.:	Mål:
1736272	50 mm x 25 m

