

alpha® gul tape til dampspærre



damp-tæt


alpha gul tape er en papirtape til samlinger mellem dampspærrebaner.

Anvendelse: til permanente lufttætte samlinger i tæthedetsplanet.

Egenskaber: tapen kan nemt rives over med hænderne og er derfor velegnet til arbejde der f.eks. foregår over hovedhøjde. Tapen er ikke fleksibel og bør kun anvendes

til lufttætte samlinger på lige stræk. Klæber på PE og PP.

Montagebemærkninger: tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.



Tekniske specifikationer			
Farve	Hvid med gult tryk		
Materiale			Værdi
Bærelag		Papir	0,15 mm
Klæber		190 g/m ² opløsningsmiddel-fri acryl-dispersionsklæb	0,165 mm
Liner		Silikonebelagt papir	0,08 mm
Egenskaber	Norm		
Længde	EN 1849-2		25 m *
Bredde	EN 1849-2		50 mm
Tykkelse: bærelag + lim			340 µ
Tykkelse: liner			90 µ
Klæbestyrke**	Intern		> 30 N / 25 mm
Temperatur område			-40°C til +100°C
Arbejdstemperatur			Fra -10°C

*Tolerance +/- 10%

** På forsiden af alpha dampspærre.

Begrænsninger: kun til indendørsbrug. Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: opbevares koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.

alpha gul tape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Produktet er EmiCode emissionstestet og klassificeret som EC1Plus.

DB-nr.:	Mål:
1736271	50 mm x 25 m

