



# alpha® gul tape pro til dampspærre



dampstæt


**alpha gul tape** er en papirtape til samlinger mellem dampspærrebaner.

**Anvendelse:** til permanente lufttætte samlinger i tæthedetsplanet.

**Egenskaber:** tapen kan nemt rives over med hænderne og er derfor velegnet til arbejde der f.eks. foregår over hovedhøjde. Tapen er ikke fleksibel og bør kun anvendes

til lufttætte samlinger på lige stræk. Klæber på PE og PP.

**Montagebemærkninger:** tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.



Tekniske specifikationer			
Farve	Hvid med gult tryk		
<b>Materiale</b>			<b>Værdi</b>
Bærelag		Papir	0,15 mm
Klæber		190 g/m <sup>2</sup> opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb	0,165 mm
Liner		Silikonebelagt papir	0,08 mm
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>		
Længde	EN 1849-2		25 m *
Bredde	EN 1849-2		60 mm
Tykkelse: bærelag + lim			340 µ
Tykkelse: liner			90 µ
Klæbestyrke**	Intern		> 40 N / 25 mm
Temperatur område			-40°C til +100°C
Arbejdstemperatur			Fra -10°C

\*Tolerance +/- 10%

\*\*På forsiden af alpha dampspærreer.

**Begrænsninger:** kun til indendørsbrug. lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærreer der er opsat stramt og uden folder.

**Holdbarhed:** 24 måneder fra produktionsdato.

**Opbevaring:** opbevares koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.

**alpha gul tape pro** er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**Produktet er EmiCode emissionstestet og klassificeret som EC1Plus.**

DB-nr.:	Mål:
1828929	60 mm x 25 m

