

alpha® primer

til optimal vedhæftning



damptæt

alpha primer bruges til at forbedre forbindelsen mellem klæb og underlag.

Anvendelse: primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes lufttætte forbindelser.

Egenskaber: forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber. Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område.

Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.

Montage: underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Anvend en pensel til at påføre primeren. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den øjeblikkelige klæbeeffekt, men slutresultatet bliver det samme. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer	
Materiale	Acryl-Copolymer, opløsningsmiddel og vand
Egenskaber	Værdi
Temperatur område	-40°C til +90°C
Anvendelsestemperatur	-10°C til +45°C
Indhold	1 L pr flaske - Rækkevidde ca. 75 m ved 60 mm bredde *

*Tolerance +/- 10%

Begrænsninger: kan kun anvendes på sugende underlag.

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

Holdbarhed: Ved korrekt opbevaring, er holdbarheden ubegrænset. Er massen grynet skal enheden kasseres. Anbefalet: brug indenfor 24 måneder fra produktionsdato.

alpha primer er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Indhold:
1825568	1 Liter

