



alpha® universaltape

til undertag, damp- og vindspærre



damp-tæt

alpha universaltape er en fleksibel universaltape til indendørs- og udendørsbrug.

Anvendelse: til permanente samlinger i indre og ydre klimaskærm.

Egenskaber: tapen er fleksibel, men ikke strækbar og kan derfor bruges både til samlinger mellem dampspærrebaner og til detaljer i tæthedsplanet, f.eks. rundt om spær eller bjælker. Tapen kan også bruges på undertage og vindspærre. Stærk klæber der

aggressivt hæfter på PE, PP, træ og ALU. Nem at rive over med hænderne. Samlinger mellem undertage og indbyggede bygningsdele, som f.eks. ovenlysvinduer.

Montagebemærkninger: tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer			
Farve	Hvid		
Materiale			
Bærerfolie		PP-fleece og PE-folie	
Klæber		240 g modificeret acryl	Vandfastklæber
Liner		Silikonebelagt papir	
Egenskaber	Norm		Værdi
Længde	EN 1849-2		25 m *
Bredde	EN 1849-2		60 mm
Tykkelse: bærelag + lim			530 µ
Tykkelse: liner			90 µ
Temperatur område			-40°C til +90°C
Arbejdstemperatur			Fra -10°C

*Tolerance +/- 10%

Begrænsninger: lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Opbevaring: opbevares koldt og tørt.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

alpha universaltape er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Mål:
1797880	60 mm x 25 m

