

# alpha<sup>®</sup> alu tape

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

**alpha alu gulvunderlagstape** til at sikre tæt og stabil samling af gulvunderlag.

**Montage:** se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Anvendelse:** anvendes til samling af gulvunderlag. Skal monteres glat og uden folder.

**Særlige egenskaber:** enkeltklæbende tape med høj styrke i folie og lim. Forhindrer opstigende fugt og sikrer isoleringsevnen ved samlinger.

Tekniske specifikationer	
Farve	Sølv
<b>Egenskaber</b>	<b>Værdi</b>
Materiale	Metaliseret folie
Bærer	BOPP
Klæber	Vandbaseret akryl
Total tykkelse	48 $\mu$ *
Bærelag/folie	28 $\mu$ *
Længde	66 m
Bredde	80 mm
Klæbestyrke/peel	2,4 N/cm
Brudforlængelse	110 %

\* Tolerance +/- 10%

Se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk)

**Opbevaring:** holdbarhed 1 år ved opbevaring mellem 14 °C og 28 °C og 50% relativ fugtighed og ikke i direkte sol.

**alpha alu tape** er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**OBS:** før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB-nr.:	Mål:
1889007	80 mm x 66 m

