

alpha[®] foam 30

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

gulvunderlag

alpha foam 30 gulvunderlag af hvidt PE-foam i 2 mm tykkelse og densitet på 30 kg/m³.

Anvendelse: som trinlydsdæmpende underlag til parketgulve. Ikke egnet under massive trægulve, fliser eller natursten.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag sikrer fornuftig trinlydsdæmpning

og støjreduktion. Kan udligne små ujævnheder på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve.

Produktet er 100% genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale	-	-	PE-foam	-
Farve	-	-	Hvid	-
Dimensioner (længde/bredde)	-	-	25 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet	-	-	2 *	mm
Densitet	-	-	30	kg/m ³
Gennemslag	IS	ISO 10140	19	dB
Lydisolering reflektion	RWS	EN 16205	2	%
Dynamisk testcyklus	DL ₂₅	EN 13793:2014	<10.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	>2	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	12	kPa
Stødabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	150	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,5	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	-	GPa s m ² /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,05	m ² K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	-	-

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

alpha foam 30 gulvunderlag er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Mål:
1852732	1 x 25 m

