

alpha[®] foam 30

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

gulvunderlag med folie

alpha foam 30 gulvunderlag med folie af blåt PE-foam i 2 mm tykkelse og densitet på 30 kg/m³ og med indbygget PE-fugtspærre og overlapstape.

Anvendelse: som trinlydsdæmpende underlag til parket-, kork- og laminatgulve. Ikke egnet under massive trægulve, fliser eller natursten.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag sikrer fornuftig trinlydsdæmpning

og støjreduktion. Kan udligne små ujævnheder på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve. Folien beskytter gulvet mod fugt.

Produktet er 100% genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer				
Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale	-	-	PE-foam med PE-folie	-
Farve	-	-	Blå	-
Dimensioner (længde/bredde)	-	-	25 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet	-	-	2 *	mm
Densitet	-	-	30	kg/m ³
Gennemslag	IS	ISO 10140	19	dB
Lydisolering refleksion	RWS	EN 16205	2	%
Dynamisk testcyklus	DL ₂₅	EN 13793:2014	<10.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	>2	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	12	kPa
Stødabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	150	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,5	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	>75	GPa s m ² /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,05	m ² K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	-	-

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

alpha foam 30 gulvunderlag med folie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



DB-nr.:	Mål:
1706944	1 x 25 m