

alpha[®] prima gulvunderlag

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

alpha prima gulvunderlag af PU og mineraler i 2,6 mm tykkelse.

Anvendelse: som trinlydsdæmpende og lydisolerende underlag til næsten alle typer gulve. Kan også anvendes under gulve med gulvvarme.

Anbefales i rum med høj trafik. Yder god støtte til gulvets samlinger, samt giver en bedre gangkomfort.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag sikrer den bedste trinlydsdæmpning og støjreduktion. Kan udligne ujævnheder på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve.

Produktet er genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale	-	-	Mix af polyurethan og naturlige mineraler	-
Farve	-	-	Grøn	-
Dimensioner (længde/bredde)	-	-	6 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet	-	-	2,6 *	mm
Densitet	-	-	880	kg/m ³
Gennemslag	IS	ISO 10140	18	dB
Lydisolering refleksion	RWS	EN 16205	27	%
Dynamisk testcyklus	DL ₂₅	EN 13793:2014	>250.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	-	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	110	kPa
Stødabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	-	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,2	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	-	GPa s m ² /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,010	m ² K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	B _{fl}	-

* Tolerance +/- 10%

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB-nr.:	Mål:
1852734	1 x 6 m

Se mere på betapack.dk

alpha prima gulvunderlag er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

