


alpha[®] prima ergo

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

gulvunderlag med folie

alpha prima ergo gulvunderlag af ekstruderet PO-foam med alufolie.

Anvendelse: som trinlydsdæmpende og lydisolerende underlag til næsten alle typer gulve. Kan også anvendes under gulve med gulvvarme.

Anbefales i rum med høj trafik. Yder god støtte til gulvets samlinger, samt giver en bedre gangkomfort.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag sikrer den bedste trinlydsdæmpning og

støjreduktion. Kan udligne mindre ujævnheder på underlaget. Folien beskytter gulvet mod fugt.

Den lave vægt gør rullerne mere ergonomiske at arbejde med samt sikre nem og hurtig installation.

Produktet er genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer

Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale	-	-	Ekstruderet PO-foam og metaliseret folie	-
Farve	-	-	Grå	-
Dimensioner (længde/bredde)	-	-	15 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet	-	-	2 *	mm
Densitet	-	-	130	kg/m ³
Gennemslag	IS	ISO 10140	20	dB
Lydisolering refleksion	RWS	EN 16205	30	%
Dynamisk testcyklus	DL ₂₅	EN 13793:2014	>1.000.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	>30	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	140	kPa
Stødabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	100	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,4	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	>1000	GPa s m ² /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,045	m ² K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	E _{fl}	-

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB-nr.:	Mål:
1892367	1 x 15 m

alpha prima ergo gulvunderlag med folie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

