




# alpha<sup>®</sup> prima gulvunderlag

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

## med folie

**alpha prima gulvunderlag** af PU og mineraler i 2,6 mm tykkelse med alufolie.

**Anvendelse:** som trinlydsdæmpende og lydisolierende underlag til næsten alle typer gulve. Kan også anvendes under gulve med gulvvarme.

Anbefales i rum med høj trafik. Yder god støtte til gulvets samlinger, samt giver en bedre gangkomfort.

**Særlige egenskaber:** Denne type gulvunderlag sikrer den bedste trinlydsdæmpning og støjreduktion. Kan udligne ujævnheder på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve. Folien beskytter gulvet mod fugt.

Produktet er genanvendeligt.

**Montage:** Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer				
Egenskab	Betegnelse	Norm/testmetode	Værdi	Enhed
Materiale	-	-	Mix af polyurethan og naturlige mineraler og metaliseret folie	-
Farve	-	-	Grøn	-
Dimensioner (længde/bredde)	-	-	6 x 1	meter
Tykkelse/kvalitet	-	-	2,6 *	mm
Densitet	-	-	880	kg/m <sup>3</sup>
Gennemslag	IS	ISO 10140	18	dB
Lydisolering refleksion	RWS	EN 16205	27	%
Dynamisk testcyklus	DL	EN 13793:2014	>250.000	Cyklus
Statisk belastningsstyrke	CC	EN 1606:2013	-	kPa
Trykstyrke/bæreevne	CS	ISO 3386:2000 / EN 826	110	kPa
Støddabsorbtion/højde	RLB	EN438-2: 2016	-	cm
Udligning af ujævnheder	PC	CEN TS 16354:2013	1,2	mm
Diffusionsmodstand (z-værdi)	SD	EN 1931	>850	GPa s m <sup>2</sup> /kg
Varmemodstand	R	EN 12664:2002	0,010	m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse	RTF	EN 13501-1	B <sub>fl</sub>	-

\* Tolerance +/- 10%

Se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk)

**Opbevaring:** rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

**OBS:** før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB-nr.:	Mål:
1852735	1 x 6 m

**alpha prima gulvunderlag med folie** er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

