

alpha® strøstrimmel

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

alpha strøstrimmel anvendes som trinlydsdæmpning ved gulve på strøkonstruktion. alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE foam. Rullerne er lavet med folie på den ene side, og klæber på den anden. Det sikrer en hurtig montage.

Særlige egenskaber: alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE-skum som er en meget sej skum.

Montage: strimlerne er lavet med PE-folie på den ene side og kraftig klæb på den anden. Den er derfor klar til at monteres direkte fra rullen.

Tekniske specifikationer	
Farve	Grå
Egenskaber	Værdi
Materiale	Cross-linked foam
Tykkelse	2 mm *
Densitet	40 kg/m ³ *
Længde	20 m*
Bredde	50 mm*
Lagerholdbarhed	1 år i tør og original emballage

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

alpha strøstrimmel er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Mål:
1742658	2 x 50 mm x 20 m

