


alpha[®] thermoplade

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

4 mm

alpha thermoplader af naturlige træfibre i plader á 790 mm (L) og 590 mm (B) i 4 mm tykkelse.

Anvendelse: som nivellerende og varmeisolerende underlag til parket-, kork- og laminatgulve. Kan også bruges under gulvtæpper.
Ved opstigende fugt eller udtørningsfugt fra beton, skal der etableres en fugtspærre under træfiberpladerne.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag sikrer en god trinlydsdæmpning og støjrreduktion. Kan udligne ujævnheder på underlaget op til 3 mm. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve.

Produktet er FSC-certificeret og 100% genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

| Tekniske specifikationer | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Egenskab | Betegnelse | Norm/testmetode | Værdi | Enhed |
| Materiale | - | - | Træfibre | - |
| Farve | - | - | Naturfarvet | - |
| Dimensioner (længde/bredde) | - | - | 0,79 x 0,59 | meter |
| Tykkelse/kvalitet | - | - | 4 * | mm |
| Densitet | - | - | 250 | kg/m ³ |
| Gennemslag | IS | ISO 10140 | 19 | dB |
| Lydisolering refleksion | RWS | EN 16205 | 8 | % |
| Dynamisk testcyklus | DL ₂₅ | EN 13793:2014 | >150.000 | Cyklus |
| Statisk belastningsstyrke | CC | EN 1606:2013 | >50 | kPa |
| Trykstyrke/bæreevne | CS | ISO 3386:2000 / EN 826 | 150 | kPa |
| Stødabsorbtion/højde | RLB | EN438-2: 2016 | 80 | cm |
| Udligning af ujævnheder | PC | CEN TS 16354:2013 | 1,6 | mm |
| Diffusionsmodstand (z-værdi) | SD | EN 1931 | 0,12 | GPa s m ² /kg |
| Varmemodstand | R | EN 12664:2002 | 0,057 | m ² K/W |
| Brandklasse | RTF | EN 13501-1 | E _{fl} | - |

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: pladerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

| | |
|---------|---------------------|
| DB-nr.: | Mål: |
| 1877172 | 790 x 590 mm x 4 mm |

alpha thermoplader er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

