




alpha[®] vinyl gulvunderlag

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

med fugtspærre

alpha vinyl gulvunderlag af blå PO-foam i 1,5 mm tykkelse og indbygget fugtspærre.

Anvendelse: anvendes som trinlydsdæmpende og lydisolerende underlag til svømmende vinylgulve.

Særlige egenskaber: denne type gulvunderlag har en ekstremt høj trykstyrke, giver bedre støtte til gulvets stabilitet og beskytter vinylgulvets click-låse. Den indbyggede fugtspærre beskytter

gulvet mod fugt. Med anti-slip overflade og kan anvendes ved gulvvarme.

Kan udligne små ujævnheder på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser og trægulve.

Produktet er genanvendeligt.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer

| Egenskab | Betegnelse | Norm/testmetode | Værdi | Enhed |
|------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Materiale | - | - | Ekstruderet PO-foam | - |
| Farve | - | - | Sort og blå | - |
| Dimensioner (længde/bredde) | - | - | 15 x 1 | meter |
| Tykkelse/kvalitet | - | - | 1,5 * | mm |
| Densitet | - | - | 230 | kg/m ³ |
| Gennemslag | IS | ISO 10140 | 19 | dB |
| Lydisolering refleksion | RWS | EN 16205 | 40 | % |
| Dynamisk testcyklus | DL ₇₅ | EN 13793:2014 | >250.000 | Cyklus |
| Statisk belastningsstyrke | CC | EN 1606:2013 | >40 | kPa |
| Trykstyrke/bæreevne | CS | ISO 3386:2000 / EN 826 | 400 | kPa |
| Stødabsorbtion/højde | RLB | EN438-2: 2016 | 70 | cm |
| Udligning af ujævnheder | PC | CEN TS 16354:2013 | 70 | mm |
| Diffusionsmodstand (z-værdi) | SD | EN 1931 | >400 | GPa s m ² /kg |
| Varmemodstand | R | EN 12664:2002 | 0,025 | m ² K/W |
| Brandklasse | RTF | EN 13501-1 | E _{fl} | - |

* Tolerance +/- 10%

Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

| | |
|---------|----------|
| DB-nr.: | Mål: |
| 1873753 | 1 x 15 m |

alpha vinyl gulvunderlag er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

