


# alpha<sup>®</sup> alu tape

- kvalitet fra **BetaPack**



alpha alu tape er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**alpha alu gulvunderlagstape** til at sikre tæt og stabil samling af gulvunderlag.

**Anvendelse:** anvendes til samling af gulvunderlag.

**Særlige egenskaber:** enkeltklæbende tape med høj styrke i folie og lim. Forhindrer opstigende fugt og sikrer isoleringsevnen ved samlinger.

**Montage:** skal monteres glat og uden folder. Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

**Opbevaring:** holdbarhed 1 år ved opbevaring mellem 14 °C og 28 °C og 50% relativ fugtighed og ikke i direkte sol.

**OBS:** før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Tekniske specifikationer	
Farve	Sølv
<b>Egenskaber</b>	<b>Værdi</b>
Materiale	Metaliseret folie
Bærer	BOPP
Klæber	Vandbaseret akryl
Total tykkelse	48 µ *
Bærelag/folie	28 µ *
Længde	66 m
Bredde	80 mm
Klæbestyrke/peel	2,4 N/cm
Brudforlængelse	110 %
LCA (GWP total) Kg CO <sub>2</sub> eq	3,78 / pr. rulle **
Affaldskode (EAK)	08 04 10

\* Tolerance +/- 10%

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)

DB-nr.:	Mål:
1889007	80 mm x 66 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)