




alpha[®] murfolie

- kvalitet fra **BetaPack**



Murfolie

alpha murfolie med høj styrke, god formstabilitet og samtidig nem at udrulle og arbejde med.

Anvendelse:

Som murfolie til beskyttelse imod opstigning af fugt fra sokkel til den ovenliggende konstruktion. Dermed beskyttes murværk og især trækonstruktioner.

alpha murfolie kan også bruges som radonbeskyttelse ved sokkel i sammenhæng med alpha fugt- og radonspærre.

Egenskaber:

Kraftig PE folie, som har en høj rivstyrke og modstandsdygtighed overfor perforering. Præget med vaffel mønster, der hjælper med at forhindre mørtel i at glide af ved opmuring.

Opbevaring:

Tørt og køligt. Beskyttes mod UV.

alpha murfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer	
Materiale	LDPE
Vægt*	275 g/m ²
Tykkelse	0,30 mm
Z-værdi	>600
Trækstyrke, langs	130 N/50 mm
Trækstyrke, tværs	95 N/50 mm
Brudforlængelse, langs	>220 %
Brudforlængelse, tværs	>120 %
Arbejdstemperatur	-25° C til +80° C
Farve	Sort
Eksponeringsperiode	Forventet max 4 måneder

*Tolerance +/- 10%

DB nr.	Dimension	Ruller pr. palle
1850258	11 cm x 30 m	594
1862079	30 cm x 30 m	216
1862080	40 cm x 30 m	162
1863530	50 cm x 30 m	108
1899305	60 cm x 30 m	108
1899306	100 cm x 30 m	55