




alpha®



damp-tæt

kabel- og elrørsmanchetter til lufttætning ved gennemføringer

alpha manchetter med tape er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

Egenskaber: Hurtig og sikker lufttætning om rør. Røret kan stadig justeres efter lufttætning. Kosteffektiv løsning.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: Opbevares koldt og tørt.

Tekniske specifikationer		
Materiale	EPDM folie	
Temperatur område	-40°C til +120°C	
Arbejdstemperatur	Fra -10°C	
	Værdi	Standard
Tykkelse	1,2 mm	DIN 53519
Hårdhed	65 ±8 °IRH	DIN 53504
Brudforlængelse	min 250 %	DIN 53515
Trækstyrke	min 5 Mpa	DIN 53504
Rivestyrke	min 20 KN/m	DIN 53508

*Tolerance +/- 10%

alpha kabel- og elrørsmanchetter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

DB-nr.:	Ø:
1839625	5-10 mm
1839626	11-25 mm
1839674	25-35 mm

