

# alpha<sup>®</sup> lysningsfolie



damp-tæt

Til tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og bagmur

**alpha lysningsfolie** skaber tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og primær lufttæt plan.

**Anvendelse:** Lysningsfolien monteres på vinduet før vinduet monteres. Se montagevejledning. Forbindes til tung mur med folieklæber (brug vådmetode).

**Egenskaber:** Optimalt forbindelse mellem døre/vinduer og dampspærre/bagmur. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning.


**Montage:** Se anvisninger på [betapack.dk](http://betapack.dk) eller scan QR-koden.

Tekniske specifikationer		
Farve	Rød	
<b>Materiale</b>		
Membran	PP-fleece, PE-funktionsfolie.	
Klæb	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>	<b>Værdi</b>
Længde		30 m
Bredde		200 - 400 mm **
Diffusionstæt	DIN EN ISO 12572	Z-værdi > 200
UV Bestandighed		3 mdr.
Brandklasse		E = Ikke brandbart
Temperatur område		-40°C til +100°C
Anvendelsestemperatur		Fra -10°C


\*\* mulighed for flere varianter op til 800mm

**Begrænsninger:** Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.


**Opbevaring:** Båndet skal anvendes inden 24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning




A: En stribe tape.



B: To striber tape på samme side.



C: To striber tape på hver sin side.



D: To striber tape på samme side og én stribe på modsatte side.

DB-nr.:	Mål:
1839669	400 mm / 2 x tape
1850257	300 mm / 1 x tape
1877284	300 mm / 2 x tape
1851453	400 mm / 2 x tape



**alpha lysningsfolie** er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

