



**alpha neti** er opbygget med en fast diffusionsmodstand på Z-værdi over 100 og er derfor diffusionstæt. Derfor kan den anvendes i alle almindelige ventilerede konstruktioner.

**Anvendelse:** alpha neti anvendes som damp og lufttætplan i ventilerede væg og tagkonstruktioner.

**Egenskaber:** Membranen er langt mere formbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere og resulta-

tet tættere. Pga. armeringen er membranen langt stærkere end en PE-dampspærre, dette betyder større sikkerhed under montage, ingen risiko ved blowerdoor-test og generelt større sikkerhed for et vedvarende lufttæt plan.

**Montage:** Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

**alpha neti** er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer		
Farve	Hvid translusent	
<b>Materiale</b>		
Funktionsfolie	1. lag	Polyethylen
Armeringsnet	2. lag	Polypropylen
Fleece	3. lag	Polypropylen
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>	<b>Værdi</b>
Membranvægt	EN 1849-2	90 g/m <sup>2</sup> *
Tykkelse	EN 1849-2	0,2 mm *
Længde	EN 1849-2	50 m
Bredde	EN 1849-2	1,5 m
Rullevægt		6,75 kg
Temperaturbestandighed		-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	108 +/- 3%
Brandklasse	EN 13501-1	E = ikke brandbart
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859-1	350/5 cm / 280/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859-1	15 % / 15 %
Rivefasthed langs/tværs	EN 13859-1	240N / 200N
Ældningsbestandighed	EN 1296 / EN 1931	bestået
Garanti		30 år **

\* Tolerance +/- 10%

\*\* Se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk)

**Begrænsninger:** kontakt BetaPack før anvendelse i fugtbelastningsklasse 4 og 5 eks. i omklædningsrum og svømmehaller. Må ikke anvendes som fugtspærre under gulve. Tåler ikke UV-lys. Montageanvisningen skal følges.

**Opbevaring:** rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

DB-nr.:	Mål:
1722564	1,5 x 50 m

