

alpha® neti remfolie

armeret remfolie



alpha neti armeret remfolie er produceret i samme gode kvalitet som alpha neti dampspærre. Den armerede remfolie er spolet omvendt, så den kan monteres i det, den rulles ud.

Den armerede remfolie skaber et godt stabilt bærelag for den videre montage af dampspærre indvendigt i huset.

Sammen med den lave rulle vægt giver det en lettere arbejdsgang for den udførende

håndværker og bedre forudsætninger for et godt resultat.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

alpha neti remfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer			
Farve		Hvid translusent	
Materiale			
Funktionsfolie	1. lag	Polyethylen	
Armeringsnet	2. lag	Polypropylen	
Fleece	3. lag	Polypropylen	
Egenskaber		Norm	Værdi
Membranvægt		EN 1849-2	90 g/m ² *
Tykkelse		EN 1849-2	0,2 mm *
Længde		EN 1849-2	25 m
Bredde		EN 1849-2	0,5 m
Rullevægt			1,2 kg
Temperaturbestandighed			-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi		EN 1931	108 +/- 3%
Brandklasse		EN 13501-1	E = ikke brandbart
Trækstyrke langs/tværs		EN 13859-1	350/5 cm / 280/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs		EN 13859-1	15% / 15%
Rivefasthed langs/tværs		EN 13859-1	240N / 200N
Ældningsbestandighed		EN 1296 / EN 1931	bestået
Garanti			30 år **

* Tolerance +/- 10%

** Se mere på betapack.dk

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

DB-nr.:	Mål:
1742653	0,5 x 25 m

