

alpha[®] pure

dampspærre af 3-lags PE-folie



damp
tæt

alpha pure er en 3-lags dampspærre med jomfrueligt materiale i alle lag, derfor opnås altid god vedhæftning med de tilhørende tape og lang levetid.

Anvendelse: som damp og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner, samt som fugtspærre i gulvkonstruktioner.

Egenskaber:
3-lags opbygningen (coex) gør folien robust og stærk. Bredden 2,15 m er optimal

ved c/c-afstand på 100 cm og gør det nemmere at arbejde med fast modhold i samlingerne.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

alpha pure er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer		
Farve	Transparent	
Materiale		
1. lag	Virgin LDPE	
2. lag	Virgin LDPE	
3. lag	Virgin LDPE + GUR	
Egenskaber	Norm	Værdi
Membranvægt		184 g/m ² *
Tykkelse	EN 1849-2	0,20 mm *
Længde	EN 1849-2	46,5 m
Bredde	EN 1849-2	2,15 m
Rullevægt		18,4 kg
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>400
Brandklasse	EN 13501-1	F
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	200/5 cm / 200/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-2	400% / 400%
Garanti		30 år **
Forventet levetid		> 50 år
Eksponeringsperiode		Max 3 mdr. i sollys

*Tolerance +/- 10%

** Se mere på betapack.dk

Begrænsninger:
Montageanvisning skal følges.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

DB-nr.:	Mål:
1828965	2,15 x 46,5 m

