



alpha® støbeform foam

til luft- og gastætte samlinger



damp-tæt

alpha støbeform foam er lavet af fleksibel EPDM cellegummi der er nemt formbart. Med klæber på bagsiden kan den monteres nemt på alle overflader.

Anvendelse: alpha støbeform foam skaber en tæt støbekant ved anvendelse af alpha Radon tætningsmasse. Kan anvendes på alle overflader.

Egenskaber: Det fleksible EPDM gummi tilpasses og formes nemt i alle retninger og uden brug af værktøj. Den stærke klæber på bagsiden gør montagen nem og hurtig.

Montage: Båndet tilpasses længde ved at skære eller rykke det over. På porøse overflader anbefales det at bruge alpha primer hvor båndet skal klæbes fast. Med båndet dannes en tæt cirkel omkring det område, der skal støbes med alpha Radon tætningsmasse. Det anbefales, at der er cirka 4-5 cm afstand fra det man skal støbe omkring, til kanten af støbeformen for at tilsikre at tætningsmassen kan flyde godt ud.

Tekniske specifikationer	
Materiale	EPDM cellegummi
Egenskaber	Værdi
Temperatur område	-20°C til +90°C
Anvendelsestemperatur	+5°C til +30°C
Indhold	10 meter pr. rulle

Begrænsninger: Montage skal udføres frostfrit og på en ren og tør overflade.

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

DB-nr.:	Indhold:
1741613	15 x 10 mm / 10 meter pr. rulle

