



dampspærre af 3-lags PE-folie

alpha tria er en 3-lags dampspærre med jomfrueligt materiale i begge yderlag, derfor opnås altid god vedhæftning med de tilhørende tape.

Anvendelse: som damp og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner, samt som fugtspærre i gulvkonstruktioner.

Egenskaber:
3-lags opbygningen (coex) gør folien ro-

bust og stærk. Midterlaget består af genbrugsplast, hvilket bidrager til en fornuftig pris. Bredden 2,15 m er optimal ved c/c-afstand på 100 cm og gør det nemmere at arbejde med fast modhold i samlingerne.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

alpha tria er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer				
Farve	Blå transparent			
Materiale				
1. lag	Virgin LDPE			
2. lag	RG PE			
3. lag	Virgin LDPE			
Egenskaber	Norm	Værdi		
Membranvægt		184 g/m ² *		
Tykkelse	EN 1849-2	0,20 mm *		
Længde	EN 1849-2	20 m	46,5 m	25 m
Bredde	EN 1849-2	2,15 m	2,15 m	4 m
Rullevægt		7,9 kg	18,4 kg	18,4 kg
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>500		
Brandklasse	EN 13501-1	F		
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-2	>110 N /50 mm / >110 N /50 mm		
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-2	>300 % / >450 %		
Garanti		30 år **		
Forventet levetid		> 30 år		
Eksponeringsperiode		Max 3 mdr. i sollys		

*Tolerance +/- 10%

** Se mere på betapack.dk

Begrænsninger:

Montageanvisning skal følges. Da folien delvist er lavet af genbrugsplast afgiver den lugt, dette forsvinder i løbet af et par dage.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

DB-nr.:	Mål:
1741308	2,15 x 46,5 m
1741314	4 x 25 m

