



alpha®

• kvalitet fra **BetaPack**

EasyMount UV Tape

til undertag og vindspærre

damp­tæt

alpha EasyMount UV tape er optaget /registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes /indgå i Svane­mærket byggeri.



alpha EasyMount UV tape uden liner for at reducere byggeaffald og sikre hurtig montage.

Anvendelse: til permanente luft- og vand­tætte samlinger på dampspærre, vind­spærre og undertag.

Egenskaber: tapen er uden liner og sikrer derfor hurtig montage, samt reduktion af affald. Er nemt rivbar, så kan monteres uden værktøj. Har 2 års UV stabilitet.

Montagebemærkninger: tapen skal arbej­des ind i folien med nylonrulle eller gum­mispartel. Tapen skal placeres centreret

over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Tapen må ikke strækkes under montage. Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Begrænsninger: Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder. Samlinger til mine­ralsk underlag skabes med folieklæber.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktions­dato.

Opbevaring: opbevares koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.



Tekniske specifikationer		
Farve		Sort
Materiale		
Bærerfolie		PE-folie
Armering		Polyester net
Klæber		210 g/m² opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb
Egenskaber		Norm
Længde		25 m *
Bredde		60 mm
Tykkelse: bærelag + lim		330 µ
Klæbestyrke	Intern	> 40 N / 25 mm
Arbejdstemperatur		Fra 5°C
UV stabilitet		2 år
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	4,39 / pr. rulle **
Affaldskode (EAK)		08 04 10

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

DB-nr.:	Mål:
2535287	60 mm x 25 m



HENT INFO – SCAN KODEN