




- kvalitet fra **BetaPack**

alpha[®] fugt- og radonspærre

til luft- og gastætte samlinger



radontæt

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

alpha fugt- og radonspærre er en 0,27 mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale. Folien har en meget stor trækstyrke og brudforlængelse.

Anvendelse: alpha radonsikringssystemet sikrer imod indsivning af radongas fra undergrunden. Radonspærren sikrer en fleksibel og smidig, men stærk membran. Systemet består af 3 hovedprodukter, samt tilbehør, der er testet og klassificeret af SBI (klasse 2).

Montage: stødsamlinger overlappes med 20 cm, klæbes med radonklæber og derefter med 80mm alpha fugt- og radon tape.

Mod beton klæbes der med radonklæber. Tapen arbejdes ind i radonspærren med

press-fix spartel. Arbejdes tapen ikke ordentligt ind i radonspærren er der risiko for at tapen slipper igen. Vær opmærksom på at alle overflader er rene, tørre og fri for snavs, støv, olie og fedt før der tapes.

Se eventuelt membran-erfa.dk for løsningsforslag til hjørner og gennemføringer.

Begrænsninger: Montageanvisningen skal følges. Brug KUN produkter fra samme produktserie

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.



DB-nr.:	Indhold:
1806101	2 x 40 meter / ikke foldet
1833641	0,7 x 60 meter / ikke foldet



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 9
DECEMBER 2025

Tekniske specifikationer	
Materiale	COEX Polyethylen / 100% virgin
Farve	Transparent / tintet grøn
Egenskaber	Værdi
Tykkelse	0,270mm
Temperatur område	-30°C til +65°C
Anvendelsestemperatur	-10°C til +30°C
Trækstyrke (Langs/Tværs)	269/238 N/50mm
Brudforlængelse (Langs/Tværs)	604 % / 506 %
Eksponeringsperiode	Max 3 mdr. i sollys
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	0,92 / pr. m ² *
Affaldskode (EAK)	17 02 03
Garanti	30 år **

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

** Se mere på betapack.dk

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.