

alpha[®] lysningsfolie

- kvalitet fra **BetaPack**



damp-tæt

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Til tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og bagmur

alpha lysningsfolie skaber tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og primær lufttæt plan.


Anvendelse: Lysningsfolien monteres på vinduet før vinduet monteres. Se montagevejledning. Forbindes til tung mur med folieklæber (brug vådmetode).

Egenskaber: Optimalt forbindelse mellem døre/vinduer og dampspærre/bagmur. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning.


Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Begrænsninger: Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.


Opbevaring: Båndet skal anvendes inden 24 mdr. fra produktionsdato. Opbevares koldt og tørt og ikke i direkte solpåvirkning.




A: Æn stripe tape.



B: To striber tape på samme side.



C: To striber tape på hver sin side.



D: To striber tape på samme side og én stribe på modsatte side.

Tekniske specifikationer

Farve	Rød	
Materiale		
Membran	PP-fleece , PE-funktionsfolie.	
Klæb	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
Egenskaber	Norm	Værdi
Længde		30m
Bredde		200 - 400 mm *
Diffusionstæt	DIN EN ISO 12572	Z-værdi > 200
UV Bestandighed		3 mdr.
Brandklasse		E = Ikke brandbart
Temperatur område		-40°C til +100°C
Anvendelsestemperatur		Fra -10°C
LCA (GWP total)	Kg CO ₂ eq	0,576 / pr. m ² **
Affaldskode (EAK)		17 02 03

** Mulighed for flere varianter op til 800 mm

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 6
DECEMBER 2025

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.