


# alpha® murfolie

- kvalitet fra **BetaPack**



**murfolie**

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

**alpha murfolie** med høj styrke, god formstabilitet og samtidig nem at udrulle og arbejde med.

#### Anvendelse:

Som murfolie til beskyttelse imod opstigning af fugt fra sokkel til den ovenliggende konstruktion. Dermed beskyttes murværk og især trækonstruktioner.

alpha murfolie kan også bruges som radonbeskyttelse ved sokkel i sammenhæng med alpha fugt- og radonspærre.

#### Egenskaber:

Kraftig PE folie, som har en høj rivstyrke og modstandsdygtighed overfor perforering. Præget med vaffel mønster, der hjælper med at forhindre mørtel i at glide af ved opmuring.

#### Opbevaring:

Tørt og køligt. Beskyttes mod UV.

### Tekniske specifikationer

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiale              | LDPE                    |
| Vægt                   | 275 g/m <sup>2</sup> *  |
| Tykkelse               | 0,30 mm                 |
| Z-værdi                | >600                    |
| Trækstyrke, langs      | 130 N/50 mm             |
| Trækstyrke, tværs      | 95 N/50 mm              |
| Brudforlængelse, langs | >220 %                  |
| Brudforlængelse, tværs | >120 %                  |
| Arbejdstemperatur      | -25° C til +80° C       |
| Farve                  | Sort                    |
| Eksponeringsperiode    | Forventet max 4 måneder |
| Affaldskode (EAK)      | 17 02 03                |

\* Tolerance +/- 10%

| DB-nr.  | Dimension     | Ruller pr. palle | LCA (GWP total)<br>Kg CO <sub>2</sub> eq |
|---------|---------------|------------------|------------------------------------------|
| 1850258 | 11 cm x 30 m  | 500              | 0,08 / pr. meter **                      |
| 2359337 | 19 cm x 30 m  | 300              | 0,13 / pr. meter **                      |
| 1862079 | 30 cm x 30 m  | 200              | 0,20 / pr. meter **                      |
| 1862080 | 40 cm x 30 m  | 162              | 0,27 / pr. meter **                      |
| 1863530 | 50 cm x 30 m  | 108              | 0,34 / pr. meter **                      |
| 1899305 | 60 cm x 30 m  | 100              | 0,41 / pr. meter **                      |
| 1899306 | 100 cm x 30 m | 50               | 0,68 / pr. meter **                      |

\*\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 8  
DECEMBER 2025

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • [www.betapack.dk](http://www.betapack.dk)

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.