



- kvalitet fra **BetaPack**

alpha[®] pro UV tape

vindspærre- og undertagstape



vindspærre og facade

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



alpha pro UV tape med vandfast klæber til vand og vindtætte samlinger udendørs. Flexibel tape der aggresivt hæfter på alle alpha vindspærre, undertag, samt på syntetiske dampspærre. Hæfter uden brug af primer på høvlet træ og andre ru overflader.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Særlige egenskaber:

- Vandfast klæber
- 60 mm bredde giver god sikkerhed
- Tåler vejrligt op til 24 mdr.
- Klæber på PE, PP, træ og ALU

DB-nr.:	Mål:
1892366	60 mm x 25 m
2345216	75 mm x 25 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 6
DECEMBER 2025

Tekniske specifikationer

Bærelag	UV-stabiliseret LDPE
Klæb	Modificeret akryl dispersion
Armeringsnet	PES/PVA
Liner	Silikonebelagt papir
Længde	25 m
Bredde	60 mm / 75 mm
UV-stabilitet	24 mdr.
Tack-værdi AFERA 5001	min 30V/25 mm (efter 24 timer)
Mængde klæb	230 g/m ²
Temperaturområde	-40°C til +80°C
Anvendelsestemperatur	Fra -10°C
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	4,4 / pr. rulle *
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.