

alpha® radonklæber

- kvalitet fra **BetaPack**

til luft- og gastætte samlinger

radontæt

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



PR-nr.: 2329636

Sikkerhedsdatablad
forefindes på
betapack.dk

DB-nr.:	Indhold:
1899317	600 ml



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 5
DECEMBER 2025

alpha radonklæber anvendes i kombination med alpha fugt- og radontape til at lave samlinger i membranen. Samt til klæbning til sokkel/fundament.

Anvendelse: alpha radonsikringssystemet sikrer imod indsivning af radongas fra undergrunden. Radonspærren sikrer en fleksibel og smidig, men stærk membran. Systemet består af 3 hovedprodukter, samt tilbehør, der er testet og klassificeret af SBI (klasse 2).

Montage: stødsamlinger overlappes med 20 cm, klæbes med radonklæber og derefter med 80mm alpha fugt- og radontape. Mod beton klæbes der med radonklæber. Tapen arbejdes ind i radonspærren med

press-fix spartel. Arbejdes tapen ikke ordentligt ind i radonspærren er der risiko for at tapen slipper igen. Vær opmærksom på at alle overflader er rene, tørre og fri for snavs, støv, olie og fedt før der tapes.

Se eventuelt membran-erfa.dk for løsningsforslag til hjørner og gennemføringer.

Begrænsninger: kan kun anvendes på sugende underlag.

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: opbevares indenfor, frostfrit og ikke i direkte sol.

Tekniske specifikationer

Materiale	Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent
Egenskaber	Værdi
Temperatur område	-20°C til +90°C
Anvendelsestemperatur	-10°C til +30°C *
Indhold	600 ml pose
Strengtykkelse	8-20 mm
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	3,78 / pr. pose **
Affaldskode (EAK)	08 04 10
Garanti	30 år ***

* Ved montage i frostvejr bør samlingen fastholdes for at undgå bevægelser.

Hærdning af klæberen starter først ved plusgrader.

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

*** Se mere på betapack.dk

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.