

alpha® strøstrimmel

- kvalitet fra **BetaPack**



gulvunderlag

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

alpha strøstrimmel anvendes som trinlydsdæmpning ved gulve på strøkonstruktion. alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE foam. Rullerne er lavet med folie på den ene side, og klæber på den anden. Det sikrer en hurtig montage.

Særlige egenskaber: alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE-skum som er en meget sej skum.

Montage: strimlerne er lavet med PE-folie på den ene side og kraftig klæb på den

anden. Den er derfor klar til at montere direkte fra rullen.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol. Temperatur: +5°C til 20°C.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB-nr.:	Indhold:
1742658	2 x 50 mm x 20 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 4
DECEMBER 2025

Tekniske specifikationer		
Farve		Grå
Egenskaber	Norm	Værdi
Materiale		Cross-linked foam
Tykkelse		2 mm *
Densitet		40 kg/m ³ *
Længde		20 m *
Bredde		50 mm *
Brandklasse	DIN 4102	B2
Varmeledningsevne	EN 12667	≤ 0,04 W/mK
Lagerholdbarhed		1 år i tør og original emballage
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq		0,20 / pr. meter **
Affaldskode (EAK)		17 02 03

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.