

alpha® vindspærre

pro brandhæmmende

- kvalitet fra **BetaPack**



vindspærre og facade

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

alpha pro brandhæmmende Vindspærre er en innovativ membran, som sikrer mod brand - brandklasse B-s1,d0*. Den er stærk, smidig og diffusionsåben, og giver også den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod vind og fugt.

Alpha pro brandhæmmende vindspærre kan også monteres på facader med åbne beklædninger, hvor den permanent bliver udsat for en smule UV-påvirkning. Ved anvendelse i disse konstruktioner skal beklædningen være monteret senest 2 mdr. efter vindspærren er monteret. De åbne fuger må maks. være 35 mm og maks. udgøre 25% af overfladen. Er beklædningen fuldt dækkende, kan alpha pro brandhæmmende vindspærre

sidde 6 mdr. før beklædningen skal være monteret.

Vindspærren er særligt velegnet til etagebyggerier og projekter med øgedebrandkrav.

Særlige egenskaber:

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i op til 6 måneder
- Vandtæthedsklasse W1
- Selvslukkende hvis den antændes
- Reducerer røgdannelse
- Brandklasse B-s1,d0 ***

Opbevaring: tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Tekniske specifikationer

Farve	Sort	
Materiale	Polypropylen og TPU	
Egenskaber	Norm	Værdi
Vægt	EN 1848-2	140 g/m ² *
Længde	EN 1848-2	50 m
Bredde	EN 1848-2	1,5 m
Temperaturbestandighed	EN 1109	-40°C til +80°C
Eksponeringsperiode ved lukket facadebeklædning		6 mdr.
Eksponeringsperiode ved åben facadebeklædning		2 mdr.
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,1
Brandklasse	EN 11925-2	B-s1,d0 **
Trækstyrke (langs/tværs)	EN 12311-1	250N/5 cm / 160N/5 cm
Brudforlængelse (langs/tværs)	EN 12311-1	25% / 25%
Rivfasthed (langs/tværs)	EN 12310-1	100N / 100N
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W1
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq		0,576 / pr. m ² ***
Affaldskode (EAK)		17 02 03
Garanti		30 år ****

* Tolerance +/- 10%

** Når den er monteret direkte på dele med A1 eller A2 brandklasse.

D-s2, d0 når den er monteret direkte på træ eller træbaserede materialer.

*** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

**** Se mere på betapack.dk

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.



DB-nr.:	Mål:
1892365	1,5 x 50 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 9
JUNI 2023