


# Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

## Indikator 44 - Byggematerialer af plast

<b>Producent Leverandør</b>	BetaPack A/S		
<b>Produkt:</b>	1741308	alpha Pro tria 0,20mm dampspærre	2,15m x 46,5m CE15
	1741314	alpha Pro tria 0,20mm dampspærre	4m x 25m CE 15
	1828965	alpha Pro pure 0,20mm dampspærre	2,15m x 46,5m CE16
	1742653	alpha Pro neti remfolie 0,5 (spolet omvendt)	0,5 x 25
	1722564	alpha Pro neti armeret dampspærre	1,5m x 50m CE14
	1721916	alpha Pro neti armeret dampspærre (3 meter)	3,0m x 50m CE14
	2348360	alpha Pro Dampbremse	1,5m x 50m CE14
	1850257	alpha lysningsfolie 30 cm/1 bane tape	300mm x 30m
	1877284	alpha lysningsfolie 30 cm/2 baner tape	300mm x 30m
	1839669	alpha lysningsfolie 40 cm/2 baner tape	400mm x 30m
<b>Ansvarlig person:</b>	Jens Ravn Sørensen		
<b>Telefonnr:</b>	+45 22818290	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:js@betapack.dk">js@betapack.dk</a>
<b>Underskrift :</b>		<b>Dato:</b>	13/2-2026

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Vær opmærksom på, at krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
Dampspærre membraner	Dampspærre membraner til luft og damp-tætning i den lette del af klimaskærmen.	<b>Plastikmembran: dampspær, tagfolie, radonspær</b>

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på [www.rfbb.dk](http://www.rfbb.dk).

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3	Kvalitetstrin 4	Ekstra point
			25 point	70 point	+25 point
Indhold	< 0,1 % Ortho-phthalater < 0,1 % Halogeneret flammehæmmer	Ja	X	X	
Indhold	< 0,1 % SVHC-stoffer	Ja		X	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgangning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m <sup>3</sup> Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m <sup>3</sup>	Ja			X
<b>Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?</b>			Ja	Ja	Ja

### Krav til dokumentation:

Denne erklæring kan udgøre dokumentation. Der kan evt. suppleres med fx PDS.DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).