

alpha Basis Bravo Dampspærre



alpha Basis Bravo Dampspærre er en dampspærre lavet af genbrugsplast.

Highlights

- Fremstillet af genbrugsplast
- Velegnet som damp- og lufttæt plan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner

Egenskaber

Basis dampspærre i kraftig kvalitet.

Anvendelse

Som damp og lufttæt plan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner.

Montage

Alle samlinger laves over fast modhold. Vær opmærksom på at alpha Basis Bravo Dampspærre PE folie kan tapes på begge sider, men er klæbeoptimeret på den trykte side, hvilket giver mest optimal vedhæftning. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Tåler ikke UV-lys. Montageanvisning skal følges. Da folien er lavet af genbrugsplast afgiver den lugt, dette forsvinder i løbet af et par dage.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	20 år
Systemgaranti:	25 år

Opbevaring

Rullerne skal opbevares indenfor og må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Tåler ikke UV.

alpha Basis Bravo Dampspærre

Dimensioner						
DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	m ² pr. rulle	Vægt	Pakkeantal
1899644	2m	50m	0,20 mm*	100 m ²	18,6 kg	52 rll / pl
2020747	2m	25m	0,20 mm*	50 m ²	9,3 kg	114 rll / pl
1899657	4m	25m	0,20 mm*	100 m ²	18,6 kg	52 rll / pl

* Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber		
Farve	Gul translucent	
Materiale	Regenerat PE	
Egenskaber	Norm	Værdi
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>300
Brandklasse	EN 13501-1	F

Miljø og bæredygtighed	
LCA (GWP total) A1-A3	0,4743 kg CO ₂ eq /m ² **
DGNB	Nej
EPD	Nej
Miljømærkning	alpha Basis Bravo Dampspærre er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (eller forkortet »SCDP«) for Nybyggeri generation 4.
EU Taksonomi erklæringer	Nej
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

** Data på baggrund af produktspecifik EPD data.