

## alpha Dobbeltklæbende Tape



**alpha Dobbeltklæbende Tape** anvendes primært ved opsætning af dampspærre på stålskelet.

### Highlights

- Til montage af dampspærre på hårde overflader som stål, beton mv.
- Tættere løsning end med klemmer
- Til undertag, damp- og vindspærre

### Egenskaber

alpha Dobbeltklæbende Tape til brug ved opsætning af dampspærre og undertage. Ved at bruge dobbeltklæbende tape til opsætning af dampspærre, undgår man helt eller delvist brugen af hæfteklammer. Dermed minimeres risikoen for utætheder omkring hæfteklammer. God på stål. Kan også bruges på undertaget.

### Anvendelse

**Inde:** opsætning af dampspærre på stålkonstruktioner og trækonstruktioner i tørre omgivelser.

**Ude:** egnet til regntætte samlinger af vindspærrebaner og undertagsbaner samt samling mellem undertag og tagfod.

### Montage

Underlaget skal være glat, tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Ved porøse/stærkt sugende overfalder, kan der med fordel først primes. Har du brug for råd og vejledning se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk).

### Begrænsninger

Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

#### Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år  
Genetableringsgaranti: 30 år  
Systemgaranti: 40 år

#### Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

#### Eksponering

Må ikke eksponeres for UV / vejrlig.

#### Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato.

## alpha Dobbeltklæbende Tape

### Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Rullevægt	Pakkeantal
1828963	25 mm	80 m	0,4 mm	0,6 kg	10 r/l / kasse

### Tekniske egenskaber

Farve	Transparent	
Materiale		
Klæb	Vandfast renacryl, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
Liner	Silikonebelagt folie.	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed		-40°C til +90°C
Arbejdstemperatur		Fra -10°C

### Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	4,54 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> *
DGNB	Ja / tilgængelig på <a href="http://betapack.dk">betapack.dk</a>
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på <a href="http://betapack.dk">betapack.dk</a>
Sikkerhedsdatablad	Nej ikke relevant
Affaldskode (EAK)	08 04 10

\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)