

## alpha Duplex dobbeltklæbende tape



### Highlights

- Til montage af dampspærre på hårde overflader som stål, beton mv.
- Tættere løsning end med klammer
- Til undertag, damp- og vindspærre

alpha Duplex dobbeltklæbende tape anvendes primært ved opsætning af dampspærre på stålskelet.

### Egenskaber

alpha dobbeltklæbende tape til brug ved opsætning af dampspærre og undertage. Ved at bruge dobbeltklæbende tape til opsætning af dampspærre, undgår man helt eller delvist brugen af hæfteklammer. Dermed minimeres risikoen for utætheder omkring hæfteklammer. God på stål. Kan også bruges på undertaget.

### Anvendelse

**Inde:** opsætning af dampspærre på stålkonstruktioner og trækonstruktioner i tørre omgivelser.

**Ude:** egnet til regntætte samlinger af vindspærrebaner og undertagsbaner samt samling mellem undertag og tagfod.

### Montage

Underlaget skal være glat, tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Ved porøse/stærkt sugende overfaldere, kan der med fordel først primes. Har du brug for råd og vejledning se mere på [betapack.dk](https://betapack.dk).

### Begrænsninger

Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

#### Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år  
Genetableringsgaranti: 30 år  
Systemgaranti: 40 år

#### Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

#### Eksponering

Må ikke eksponeres for UV / vejrlig.

#### Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

## alpha Duplex dobbeltnklæbende tape

### Dimensioner

| DB-nr.  | Bredde | Længde | Tykkelse | Rullevægt | Pakkeantal     |
|---------|--------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1828963 | 25 mm  | 80 m   | 0,4 mm   | 0,6 kg    | 10 rll / kasse |

### Tekniske egenskaber

|                        |                                                                             |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Farve</b>           | Transparent                                                                 |                 |
| <b>Materiale</b>       |                                                                             |                 |
| Klæb                   | Vandfast renacryl, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere |                 |
| Liner                  | Silikonebelagt folie                                                        |                 |
| <b>Egenskaber</b>      | <b>Norm</b>                                                                 | <b>Værdi</b>    |
| Temperaturbestandighed |                                                                             | -40°C til +90°C |
| Arbejdstemperatur      |                                                                             | Fra -10°C       |

### Miljø og bæredygtighed

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LCA (GWP total) A1-A3</b>    | 4,54 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> *                                                                                                |
| <b>DGNB</b>                     | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| <b>EPD</b>                      | Nej                                                                                                                                         |
| <b>Miljømærkning</b>            | Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket. |
| <b>EU Taksonomi erklæringer</b> | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| <b>Sikkerhedsdatablad</b>       | Nej, ikke relevant                                                                                                                          |
| <b>Affaldskode (EAK)</b>        | 08 04 10                                                                                                                                    |

\* Data på baggrund af Ökobau database [www.oekobaudat.de](http://www.oekobaudat.de)