

alpha EasyMount UV-tape



Highlights

- UV-tape til vindspærre og undertag
- Uden liner = ingen affald
- Vandfast klæber
- 60 mm bredde giver god sikkerhed
- Tåler vejrligt op til 24 måneder

alpha UV-tape uden liner for at reducere byggeaffald og sikre hurtig montage.

Egenskaber

Tapen er uden liner og sikrer derfor hurtig montage, samt reduktion af affald. Er nemt rivbar, så kan monteres uden værktøj. Har 2 års UV stabilitet.

Anvendelse

Til permanente luft- og vandtætte samlinger på dampspærre, vindspærre og undertag.

Montage

Tapen skal arbejdes ind i folien med nylonruller eller gummispartel. Tapen kan placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Samlinger til mineralsk underlag skabes med folieklæber.



Levetid og garanti

| | |
|------------------------|-------|
| Forventet levetid: | 50 år |
| Genetableringsgaranti: | 30 år |
| Systemgaranti: | 40 år |

Opbevaring

Koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.

Eksponering

Maksimalt 24 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed

24 måneder fra produktionsdato.

alpha EasyMount UV-tape

Dimensioner

| DB-nr. | Bredde | Længde | Tykkelse | Rullevægt | Pakkeantal |
|---------|--------|--------|----------|-----------|---------------|
| 2535287 | 60 mm | 25m | 330 µ | 0,5 kg | 10 rl / kasse |

Tekniske egenskaber

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Farve | Sort | |
| Materiale | | |
| Bærelag | UV-stabiliseret PE-folie | |
| Klæb | 210 g/m ² opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb | |
| Armeringsnet | Polyester net | |
| Egenskaber | Norm | Værdi |
| Klæbestyrke | Intern | > 40 N / 25 mm |
| Anvendelsestemperatur | | Fra 5°C |
| UV-stabilitet | | 24 måneder |

Miljø og bæredygtighed

| | |
|---------------------------------|---|
| LCA (GWP total) A1-A3 | 4,39 kg CO ₂ eq /m ² * |
| DGNB | Ja / tilgængelig på BetaPack.dk |
| EPD | Nej |
| Miljømærkning | Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket. |
| EU Taksonomi erklæringer | Ja / tilgængelig på BetaPack.dk |
| Sikkerhedsdatablad | Nej, ikke relevant |
| Affaldskode (EAK) | 08 04 10 |

* Data på baggrund af Ökobau