

alpha EasyMount UV-tape



Highlights

- UV-tape til vindspærre og undertag
- Tape til vindspærre, undertag og dampspærre
- Uden liner = ingen affald
- Vandfast klæber
- Tåler vejrligt op til 24 måneder

alpha EasyMount UV-tape uden liner for at reducere byggeaffald og sikre hurtig montage.

Egenskaber

Tapen er uden liner og sikrer derfor hurtig montage, samt reduktion af affald. Er nemt rivbar, så kan monteres uden værktøj. Har 2 års UV stabilitet.

Anvendelse

Til permanente luft- og vandtætte samlinger på dampspærre, vindspærre og undertag.

Montage

Tapen skal arbejdes ind i folien med nylonrulle eller gummispartel. Tapen skal placeres centreret over samlingen, så der minimum er 2 cm vedhæftning på hvert emne. Tapen må ikke strækkes under montage. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Samlinger til mineralsk underlag skabes med folieklæber.



Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Koldt (> 5°C - 30°C) og tørt.

Eksponering

Maksimalt 24 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha EasyMount UV-tape

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Rullevægt	Pakkeantal
2535287	60 mm	25m	330 µ	0,5 kg	10 rl / kasse

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale		
Bærelag	UV-stabiliseret PE-folie	
Klæb	210 g/m ² opløsningsmiddelfri acryl-dispersionsklæb	
Armeringsnet	Polyester net	
Egenskaber	Norm	Værdi
Klæbestyrke	Intern	> 40 N / 25 mm
Anvendelsestemperatur		Fra 5°C
UV-stabilitet		24 måneder

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	4,39 kg CO ₂ eq /m ² *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af produktspecifik EPD data.