

alpha Folieklæber



Highlights

- Anvendes på sugende underlag
- Kan anvendes til -0° grader
- Akryl og silikoneprodukter binder ikke på dampspærrefolier
- Til dampspærre mod bygningsdel

alpha Folieklæber anvendes til lufttætte samlinger, mellem membraner og bygningsmaterialer såsom beton, træ, puds og andre sugende materialer.

Egenskaber

alpha Folieklæber klæber til alle slags dampspærre, PE-, PA-, PP- og alufolier. Klæber til glatte og ru overflader som f.eks. træ, puds, murværk og beton. Ved porøse og sugende overflader anvendes alpha primer. Kan anvendes fra -10°C. Klæberen har permanent klæbeevne, giver en samling med høj styrke og er samtidig elastisk. Udfylder nemt studsfulger og giver derfor god lufttæthed. Rækker vejledende til 12-15 meter ved 5 mm fuge. Fri for opløsningsmidler.

Anvendelse

Til permanent lufttæt samling mellem dampspærre og tilstødende bygningsdele, som bagmur, terrændæk og spær.

Montage

Folieklæberen påføres sugende underlag, som f.eks. puds, tegl, træ eller porebeton. Dampspærren trykkes ind i folieklæberen. Klæbestrengen må ikke trykkes flad. Samlingen opnår først styrke efter et døgn tid og fuld styrke efter 5-7 døgn. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 2 måneders eksponering for UV / vejrlig. Må ikke udsættes for vand

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Folieklæber

Dimensioner

DB-nr.	Indhold	Forbrug	Pakkeantal	LCA (GWP total) A1-A3
1709189	600 ml	600 ml rækker vejledende til 12 - 15 meter	12 poser / kasse	600 ml: 1,138 pr. pose *
1797881	310 ml	310 ml rækker vejledende til 7 - 10 meter	20 patroner / kasse	310 ml: 0,588 pr. patron *

Tekniske egenskaber

Farve	Gul	
Materiale	Ældningsresistent acryl copolymer	
Konsistens	Smidig pasta	
Egenskaber	Norm	Værdi
Densitet		1,0 kg/pr. liter
Temperaturområde		-20 °C til +80 °C
Arbejdstemperatur		-10°C til +50°C (hælder ved 0°C)
Minimum strengtykkelse		Ø 5 mm

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	1,79 kg CO2 eq / kg *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af produktspecifik EPD data.

MAL-kode

00-1

1993