

alpha Gulvpap



alpha Gulvpap til afdækning og beskyttelse af gulve.

Highlights

- Anvendes til afdækning og beskyttelse af gulve
- Højt tekstilindhold
- Slidstærk og kraftig kvalitet på 500 g/m²

Egenskaber

Tekstilindholdet i pappet giver fremragende støddæpende egenskaber, som virker beskyttende for gulvet. Derudover er det ekstremt slidstærk og har kraftig kvalitet på 500 g.

Anvendelse

Beskyttelse af gulve i byggefasen. Anbefales IKKE som gulvunderlag.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Produktgaranti 10 år

Opbevaring

Rullerne skal opbevares indenfor og må ikke udsættes for direkte sollys.

OBS

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

alpha Gulvpap

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	m ² pr. rulle	Vægt	Pakkeantal
1874547	1m	30m	0,8 - 1,2 mm	30 *	15kg	26 rl / pl

* Tolerance +/- 10%

Tekniske egenskaber

Farve	Naturfarvet
Materiale	
Genbrugsfibre: Papir	Ca. 65 %
Genbrugsfibre: Tekstil	Ca. 35 %
Egenskaber	Værdi
Kvalitet	500 g/m ²

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,007 kg CO ₂ eq /m ² **
DGNB	Nej
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Ny-byggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Nej
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	03 03 99

** Data på baggrund af produktspecifik EPD data.