

alpha Primer



Highlights

- Til forbehandling af puds, porebeton, gammelt træværk og andre porøse overflader
- Sikrer optimal vedhæftning

alpha Primer bruges til at forbedre forbindelsen mellem tape / folieklæber og underlag.

Egenskaber

Forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber. Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område. Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.

Anvendelse

alpha primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes luft-tætte forbindelser.

Montage

Underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Anvend en pensel til at påføre primeren. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den øjeblikkelige klæbe-effekt, men slutresultatet bliver det samme. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Kan kun anvendes på sugende underlag.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Må ikke eksponeres for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Primer

Dimensioner

DB-nr.	Indhold	Forbrug	Pakkeantal
1825568	1 liter	1 liter rækker vejledende til 75 m ved 60 mm bredde	6 flasker / kasse

Tekniske egenskaber

Materiale	Acryl-Copolymer, opløsningsmiddel og vand	
Egenskaber	Norm	Værdi
Arbejdstemperatur		-10°C til +45°C
Opbevaringstemperatur		-40°C til +90°C

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,91 CO ₂ eq / liter *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Affaldskode (EAK)	08 04 12

MAL-kode

00-1

1993

*Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de